

Linternas de polímero intrínsecamente seguras y admisibles

140
Lúmenes

- Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA e INMETRO como intrínsecamente segura y admisible
- Distancia de haz con potencia nominal de 180 metros
- Carcasa de polímero



Estas linternas cumplen con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA e INMETRO como intrínsecamente seguras y admisibles. Cada una utiliza un LED CREE® con potencia nominal de 140 lúmenes que funciona junto con un reflector parabólico profundo de alta eficiencia para crear un haz de linterna utilizable con una potencia nominal de 180 metros. El interruptor de carcasa individual proporciona funcionalidad momentánea o constante. La potencia proviene de 3 pilas AA premium (no incluidas).

**INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE**



XPP-5420B

XPP-5420G

Serie XPP 5420



Linternas de polímero intrínsecamente seguras y admisibles

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
- Linterna momentánea o constante
- Haz enfocado y preciso para iluminación a distancia
- Carcasa de polímero industrial
- Agarre antideslizante
- Interruptor de carcasa individual
- A prueba de polvo/impermeable
- Resistente a impactos y químicos
- Clip para cinturón/bolsillo incorporado
- Incluye un cordón extraíble
- Requiere 3 pilas AA (no incluidas)
- Disponible en negro y verde
- Garantía limitada de por vida



Clip para cinturón/bolsillo incorporado



Interruptor de carcasa individual



Reflector parabólico profundo de alta eficiencia

ESPECIFICACIONES

- Lúmenes: 140
- Tiempo de funcionamiento: 14 horas
- Distancia de haz: 180 metros
- Clasificación de resistencia al agua/polvo: IP-67
- Clasificación de caída: 2 metros
- Longitud: 7 in (17.8 cm), diámetro del cabezal: 1.8 in (4.6 cm), diámetro del mango: 1.5 x 1.1 in (3.8 x 2.8 cm), peso: 7.3 oz (207 g)



SE INCLUYE

- Linterna con clip para cinturón/bolsillo incorporado
- Cordón extraíble

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA e INMETRO como intrínsecamente segura y admisible



Modelo	UPC 0 17398
XPP-5420G	80091 4
XPP-5420B	80092 1

Patente 7,738,229