

NIGHT STICK®

Intrínsecamente segura y admisible Linterna de bolsillo de polímero

Estas linternas de bolsillo cumplen con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx, MSHA e INMETRO como intrínsecamente seguras y admisibles. Son ultra compactas y súper delgadas; tienen una potente salida de luz diseñada para iluminar espacios muy reducidos. El interruptor de tapa trasera proporciona una funcionalidad momentánea o constante. La potencia proviene de 2 baterías AAA premium (incluidas).

**INTRÍNSECAMENTE
SEGURA Y ADMISIBLE**



30 *Lúmenes*

- Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx y MSHA como intrínsecamente segura y admisible
- Carcasa de polímero industrial
- Alimentada por baterías AAA



XPP 5410G

NIGHTSTICK®

XPP 5410G



Reflector parabólico profundo de alta eficiencia

Intrínsecamente segura y admisible Linterna de bolsillo de polímero



XPP-5410G

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología LED CREE®: vida útil del LED de más de 50,000 horas
- Linterna momentánea o constante
- Haz enfocado y preciso para iluminación a distancia
- Carcasa de polímero industrial
- Interruptor trasero único
- Impermeable
- Resistente a impactos y químicos
- Clip para cinturón/bolsillo incorporado
- Alimentada por 2 baterías AAA (incluidas)
- Garantía limitada de por vida*

ESPECIFICACIONES DE XPP-5410G

- Lúmenes: 30
- Tiempo de funcionamiento: 18 horas
- Distancia de haz: 40 metros
- Clasificación de resistencia al agua/polvo: IP-67
- Clasificación de caída: 2 metros
- Longitud: 5.8 in (14.7 cm), diámetro del cabezal: 0.9 in (2.3 cm), diámetro del mango: 0.7 in (1.8 cm), peso: 1.9 oz (53.9 g)



SE INCLUYE

- Linterna
- 2 baterías AAA alcalinas premium

CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD

Cumple con los requerimientos de cETLus, ATEX, IECEx y MSHA como intrínsecamente segura y admisible.

Patente 7,738,229

Modelo	UPC 0 17398
XPP-5410G	80298 7



Portátil

Reflector parabólico profundo de alta eficiencia

Interruptor de tapa trasera con botón

Montaje de linterna XPP-5410 admisible

MSHA APROBACIÓN N.º 20-A140006-0

PROBADA PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA EN MEZCLAS DE METANO-AIRE SOLAMENTE

ADVERTENCIAS: el modelo XPP-5410 está aprobado por MSHA para su uso con baterías Energizer (tipo E92), dos baterías Energizer (tipo EN92) y Duracell (tipo MX2400), Duracell (PC2400) y Duracell (EN92) solamente. Reemplace las baterías al aire libre solamente y reemplace todas las baterías al mismo tiempo. No mezcle baterías de diferentes fabricantes o de diferentes tipos. El modelo XPP-5410 no debe abrirse en un área donde se requiera permisividad.

ID 4001184
INTRÍNSECAMENTE SEGURA
SECURITE INTRINSEQUE

Intertek CLASE I DIV 1 GRPS A-D T3
CLASE II Y III DIV 1 GRPS E-G T135C
CLASE I ZONA 0 a EX ia IIC T3 Ga
CLASE I ZONA 0 Ex ia IIC T3 Ga
Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T3 Ga
Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T3 Ga

Cumple con:
ANSI/UL STD 913, ANSI/UL 60079-0, ANSI/UL 60079-11
ANSI/ISA 60079-26

Certificada para:
CAN/CSA STD C22.2 N.º 157
CAN/CSA STD C22.2 N.º 60079-0
CAN/CSA STD C22.2 N.º 60079-11
CSA STD C22.2 N.º 25

Ex ia op is I Ma
Ex ia op is IIC T3 Ga
Intertek ITS 13 ATEX27839X
IECEx ITS 14.0036X
-20 °C ≤ Tamb ≤ +40 °C
Baterías AAA alcalinas de 1.5V/celda

*Garantía limitada de por vida • Se garantiza que el producto estará libre de defectos de mano de obra y materiales durante la vida útil del comprador original. La garantía limitada de por vida incluye los LED, la carcasa y las lentes. Las baterías recargables, cargadores, interruptores, componentes electrónicos y accesorios incluidos tienen garantía durante un período de dos (2) años con comprobante de compra. Las baterías desechables no recargables están excluidas de esta garantía. También se excluyen el desgaste normal y las fallas causadas por accidentes, mal uso, abuso, instalación defectuosa y daños por rayos.